



MB109T

Рекомендованная розничная цена: 111 794 руб

Скачать Инструкцию модуля мониторинга



Технические характеристики

Хладагент:	R404
Температурный режим, °C:	-15...- 25
Напряжение в сети, в/ф/Гц:	1/N/PE 230В 50Гц
Максимальное электропотребление, кВт/сутки:	25
Компрессор:	NJ2212GK
Шаг ребер, мм:	2,8
Поверхность, м2:	8,4
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/1300
Диаметр крыльчатки, мм:	254
Производительность, м3/час:	840
Шаг ребер, мм:	4,2
Поверхность, м2:	4,5
Количество вентиляторов, шт.:	1
Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин:	18/2600

Диаметр крыльчатки, мм:	200
Производительность, м3/час:	600
Тип оттайки:	ТЭН
Дальность струи воздуха, м:	4
Диаметр всасывающей трубки, мм:	10
Диаметр нагнетательной трубки, мм:	8

Логистическая информация

Вес нетто, кг:	57
Вес брутто, кг:	81
Габаритные размеры, мм:	1003*603*545
Размеры в упаковке, мм:	1064*704*772

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.

