

| | |
|---------------|------------|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | SM113P |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 07.03.2022 |



SM113P

Рекомендованная розничная цена: 118 455 руб

С данным оборудованием рекомендуем устанавливать "зимний комплект". Зимний комплект необходим, когда температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°C. Скачать Инструкцию модуля мониторинга



Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Габаритные размеры внешнего блока, мм: | 525*315*704 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм: | 650*504*278 |
| Хладагент: | R404A |
| Температурный режим, °C: | -5...+10 |
| Напряжение в сети, в/ф/Гц: | 220/1/50 |
| Максимальное энергопотребление, кВт: | 0,84 |
| Доза заправки R404, кг: | 0,63 |
| Шаг ребер, мм: | 3,2 |
| Поверхность, м2: | 6,25 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: | 18/1300 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 254 |
| Производительность, м3/час: | 600 |

| | |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| Шаг ребер, мм: | 3,6 |
| Поверхность, м2: | 4,63 |
| Количество вентиляторов, шт.: | 1 |
| Мощность вентилятора, Вт/скорость вращения; об/мин: | 18/2600 |
| Диаметр крыльчатки, мм: | 200 |
| Производительность, м3/час: | 600 |
| Тип оттайки: | электрическая |
| Дальность струи воздуха, м: | 4 |
| Внешний силовой электрокабель: | 2x1,5+1x1,5 |
| Силовой соединительный кабель: | 4x1,5+1x1,5 |
| Соединение датчиков: | 3x0,75 |
| Дистанционная клавиатура: | 2*0,75 |
| Диаметр всасывающей трубки, мм: | 12 |
| Диаметр нагнетательной трубки, мм: | 8 |

Логистическая информация

| | |
|-------------------------|-------------|
| Вес нетто, кг: | 61 |
| Вес брутто, кг: | 89 |
| Размеры в упаковке, мм: | 710x877x916 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.